

**GOGASHRINK SSK 3:1 Boxen schwarz / 3:1 boxes black**

**Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant**

Farbe / color: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschrumpft bei / completely shrunk at 100°C

Freigabe / release: 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS

Normen / standards: SAE-AMS-DTL-23053/4

	Prüfverfahren / test procedure	Testergebnis / test result
<b>mechanisch / mechanical</b>		
Zugfestigkeit / tensile strength	ASTM D 2671	≥13 MPa
Reißdehnung / elongation at break	ASTM D 2671	≥ 400%
Längenänderung / length change	UL224	0 ± 10%
Exzentrizität / eccentricity	ASTM D 2671	≤ 40%
<b>thermisch / thermal</b>		
Wärmealterung / thermal aging	158°C, 168 Std.	-
Zugfestigkeit / tensile strength	-	≥ 12 MPa
Reißdehnung / elongation at break	-	≥ 350%
Entflammbarkeit / flammability	VW 1	bestanden / passed
Kleber-Schmelzpunkt / glue melting point	ASTM E28	95 ± 5°C
<b>elektrisch / electrical</b>		
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	ASTM D 2671/AC 2500V 1min.	kein Reißen / no elongation
Durchgangswiderstand / contact resistance	ASTM D 2671	≥ 10 <sup>14</sup> Ω/cm
<b>chemisch / chemical</b>		
kupferbeständig / copper resistance	UL224	bestanden / passed
Kupferkorrosion / copper corrosion	UL224	nicht korrosiv / not corrosive



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SS31031SW	3	1	1,00	0,5	5	258931031	18,64
SS31061SW	6	2	1,00	0,5	3,5	258931061	18,64
SS31091SW	9	3	1,40	0,6	3	258931091	18,64
SS31121SW	12	4	1,60	0,8	2,5	258931121	18,64
SS31181SW	18	6	2,15	0,8	2	258931181	21,95
SS31241SW	24	8	2,40	1,0	1,5	258931241	21,95

**GOGASHRINK SSK 3:1 Boxen transparent / 3:1 boxes transparent**

Technische Daten wie GOGASHRINK SS 3:1 Boxen schwarz / same technical data as 3:1 boxes black

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
SS31035TR	3	1	1,00	0,5	5	258931035	18,64
SS31065TR	6	2	1,00	0,5	3,5	258931065	18,64
SS31095TR	9	3	1,40	0,6	3	258931095	18,64
SS31125TR	12	4	1,60	0,8	2,5	258931125	18,64
SS31185TR	18	6	2,15	0,8	2	258931185	21,95
SS31245TR	24	8	2,40	1,0	1,5	258931245	21,95



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved