

GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen schwarz / 4:1 pieces a 1,22 m black

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant

Farbe / color: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschumpft bei / completely shrunk at 110°C

Freigabe / release: UL224 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS

Normen / standards: SAE-AMS-DTL-23053/4



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr	€ m /m
	SSK4104SW	4					
SSK4108SW	8	2	1,00	0,5	1,22	258141081	3,36
SSK4112SW	12	3	1,40	0,6	1,22	258141121	3,59
SSK4116SW	16	4	1,60	0,8	1,22	258141161	4,51
SSK4124SW	24	6	2,15	0,8	1,22	258141241	9,40
SSK4132SW	32	8	2,40	1,0	1,22	258141321	10,84
SSK4152SW	52	13	2,40	1,0	1,22	258141521	21,26



GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen transparent / 4:1 pieces a 1,22 m transparent

Technische Daten wie GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen schwarz ohne UL224/ same technical data as 4:1 pieces a 1,22 m black without UL224

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr	€ m /m
	SSK4104TR	4					
SSK4108TR	8	2	1,00	0,5	1,22	258141085	5,47
SSK4112TR	12	3	1,40	0,6	1,22	258141125	6,72
SSK4116TR	16	4	1,60	0,8	1,22	258141165	8,44
SSK4124TR	24	6	2,15	0,8	1,22	258141245	13,82
SSK4132TR	32	8	2,40	1,0	1,22	258141325	22,59
SSK4152TR	52	13	2,40	1,0	1,22	258141525	31,86



GOGASHRINK SSK 4:1 Rollen schwarz / 4:1 reels black

Farbe / color: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschumpft bei / completely shrunk at 110°C

Freigabe / release: UL224 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before nachher/after inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	Kleber mm glue	VPE m PU	ArtNr	€ m /m
	SSK4104SWR	4					
SSK4108SWR	8	2	1,00	0,5	75	258041081	2,82
SSK4112SWR	12	3	1,40	0,6	50	258041121	5,18
SSK4116SWR	16	4	1,60	0,8	30	258041161	5,93
SSK4124SWR	24	6	2,15	0,8	30	258041241	7,23
SSK4132SWR	32	8	2,40	1,0	30	258041321	9,38
SSK4152SWR	52	13	3,00	1,0	30	258041521	21,87

**Transparent auf Anfrage/
transparent on request**



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved