

GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / silicone insulating tube

Material / material: Silikon talkumiert / *silicone talcumed*
Farbe / colour: transparent (milchigweiß) / *transparent (milky white)*
Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +180°C
Reißfestigkeit / tensile strength: 9,5 MPa
Reißdehnung / elongation at break: 450%
Shorehärte / shore hardness: A 60±5°
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 20 kV/mm

| Typ | Innen-Ø | Außen-Ø | Stärke | VPE | Art.-Nr. | € |
|----------|----------|----------|----------|-----|----------|------|
| type | inner- Ø | outer- Ø | strength | PU | | /m. |
| SIL-0,3 | 0,30 | 0,80 | 0,25 | 100 | 240501 | 0,67 |
| SIL-0,5 | 0,50 | 1,30 | 0,40 | 100 | 240502 | 0,76 |
| SIL-0,8 | 0,80 | 1,60 | 0,40 | 100 | 240503 | 0,79 |
| SIL-1,0 | 1,00 | 1,80 | 0,40 | 100 | 240504 | 0,70 |
| SIL-1,2 | 1,20 | 2,00 | 0,40 | 100 | 240505 | 0,79 |
| SIL-1,5 | 1,50 | 2,30 | 0,40 | 100 | 240506 | 0,72 |
| SIL-2,0 | 2,00 | 2,80 | 0,40 | 100 | 240507 | 0,76 |
| SIL-2,5 | 2,50 | 3,30 | 0,40 | 100 | 204508 | a.A. |
| SIL-3,0 | 3,00 | 3,80 | 0,40 | 100 | 240509 | 0,90 |
| SIL-3,5 | 3,50 | 4,30 | 0,40 | 100 | 240510 | 0,90 |
| SIL-4,0 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | 100 | 240511 | 1,36 |
| SIL-4,5 | 4,50 | 5,50 | 0,50 | 100 | 240512 | 1,34 |
| SIL-5,0 | 5,00 | 6,20 | 0,60 | 100 | 240513 | 1,49 |
| SIL-6,0 | 6,00 | 7,20 | 0,60 | 100 | 240514 | 1,52 |
| SIL-7,0 | 7,00 | 8,40 | 0,70 | 100 | 240515 | 1,76 |
| SIL-8,0 | 8,00 | 9,40 | 0,70 | 100 | 240516 | 2,44 |
| SIL-9,0 | 9,00 | 10,40 | 0,70 | 100 | 240517 | 3,69 |
| SIL-10,0 | 10,00 | 11,40 | 0,70 | 100 | 240518 | 2,79 |
| SIL-12,0 | 12,00 | 13,60 | 0,80 | 50 | 240519 | 3,71 |

Andere Farben auf Anfrage / *other colours on request*



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASHRINK GSILK Glasseidenschlauch Silikonkautschuk / glasfibre tube silicone rubber

Material / material: Glasseide mit Silikonkautschuk / *glasfibre with silicone rubber*
Farbe / colour: rot-braun / *red-brown* Oder / *or natur / natural*
Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +250°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 3 kV/mm

| Typ | Innen-Ø | Außen-Ø | Stärke | VPE | Art.-Nr. | € | VPE | Art.-Nr. | € |
|------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------|-----|----------|-------|
| type | inner- Ø | outer- Ø | strength | PU | | /m. | PU | | /m. |
| GSILK-0,8 | 0,80 | 1,60 | 0,40 | 300 | 240543RT | 0,84 | 100 | 240543 | 0,89 |
| GSILK-1,0 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 300 | 240544RT | 0,92 | 100 | 240544 | 0,96 |
| GSILK-1,5 | 1,50 | 2,50 | 0,50 | 250 | 240546RT | 0,98 | 100 | 240546 | 1,02 |
| GSILK-2,0 | 2,00 | 3,00 | 0,50 | 400 | 240547RT | 1,15 | 100 | 240547 | 1,20 |
| GSILK-2,5 | 2,50 | 3,50 | 0,50 | 350 | 240548RT | 1,32 | 100 | 240548 | 1,38 |
| GSILK-3,0 | 3,00 | 4,00 | 0,50 | 500 | 240549RT | 1,47 | 100 | 240549 | 1,54 |
| GSILK-3,5 | 3,50 | 4,50 | 0,50 | 400 | 240550RT | 2,07 | 100 | 240550 | 2,17 |
| GSILK-4,0 | 4,00 | 5,00 | 0,50 | 300 | 240551RT | 1,94 | 100 | 240551 | 2,03 |
| GSILK-4,5 | 4,50 | 5,70 | 0,60 | 250 | 240552RT | 2,25 | 100 | 240552 | 2,36 |
| GSILK-5,0 | 5,00 | 6,20 | 0,60 | 300 | 240553RT | 2,48 | 100 | 240553 | 2,60 |
| GSILK-6,0 | 6,00 | 7,20 | 0,60 | 300 | 240554RT | 2,66 | 100 | 240554 | 2,79 |
| GSILK-7,0 | 7,00 | 8,20 | 0,60 | 250 | 240555RT | 3,43 | 100 | 240555 | 3,60 |
| GSILK-8,0 | 8,00 | 9,20 | 0,60 | 250 | 240556RT | 3,57 | 100 | 240556 | 3,73 |
| GSILK-9,0 | 9,00 | 10,20 | 0,60 | 250 | 240557RT | 4,03 | 100 | 240557 | a.A. |
| GSILK-10,0 | 10,00 | 11,60 | 0,80 | 200 | 240558RT | 4,59 | 100 | 240558 | 4,80 |
| GSILK-12,0 | 12,00 | 13,60 | 0,80 | 150 | 240559RT | 5,83 | 100 | 240559 | 6,09 |
| GSILK-14,0 | 14,00 | 16,00 | 1,00 | 100 | 240561RT | 7,20 | 100 | 240561 | 7,54 |
| GSILK-16,0 | 16,00 | 18,00 | 1,00 | 100 | 240563RT | 8,58 | 100 | 240563 | 8,98 |
| GSILK-18,0 | 18,00 | 20,40 | 1,20 | 50 | 240564RT | 11,03 | 100 | 240564 | 11,55 |
| GSILK-20,0 | 20,00 | 22,60 | 1,30 | 50 | 240565RT | 12,79 | 100 | 240565 | 12,44 |

Andere Farben auf Anfrage / *other colours on request*



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved