

**GOGASHRINK Abschlusskappen m. Innenkleber / end caps w. inner glue**

Zur Abdichtung von Kabelenden und Rohrleitungen / *For sealing cable ends and pipes.*  
UV-beständig, selbstverlöschend, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit /  
*UV-resistant, self-extinguishing, good resistance to chemicals and solvents*  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
*adhesive coating provides complete waterproofing and insulation*

**Material / material:** strahlungsvernetztes Polyolefin  
**Schrumpfrate / shrinking rate:** > 2:1  
**Schrumpftemperatur / shrinking temperature:** +120°C  
**Einsatztemperatur / operation temperature:** -55°C bis +100°C  
**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** > 11 kV/mm  
**Farbe / color:** schwarz / black

Abmessungen mm		empf. Anwendung	Länge	Art.-Nr.	€/Stk.
max.	min.	mm	mm		
<i>dimensions</i>		<i>rec. application</i>	<i>length</i>		<i>/pc.</i>
8	3	3 - 7	25	2584011X008	1,41
15	4	5 - 13	40	2584011X014	1,76
25	8	9 - 23	75	2584011X022	2,03
45	15	17 - 41	120	2584011X042	2,75
55	25	27 - 49	170	2584011X055	4,15
75	26	28 - 67	145	2584011X075	8,11
105	45	49 - 99	160	2584011X100	12,54
120	60	66 - 108	160	2584011X120	16,92
145	60	66 - 130	160	2584011X145	22,89
160	82	90 - 144	160	2584011X160	25,39
200	90	99 - 180	160	2584011X200	49,64



**GOGASHRINK Kabelabzweigmuffen m. Innenkleber / junction sleeves w. inner glue**

Abdichtung & Schutz von Leitungsabzweigungen. / *Sealing & protection of line taps.*  
UV-beständig, witterungsbeständig, hohe mech. Festigkeit / *UV-resistant, weather-resistant, high mech. strength*  
Beständig gegen aggressive Chemikalien, selbstverlöschend / *resistant to aggressive chemicals, self-extinguishing*  
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /  
*adhesive coating provides complete waterproofing and insulation*

**Material / material:** strahlungsvernetztes Polyolefin  
**Schrumpfrate / shrinking rate:** > 2:1  
**Schrumpftemperatur / shrinking temperature:** +135°C  
**Einsatztemperatur / operation temperature:** -35°C bis +135°C  
**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** > 10 kV/mm  
**Farbe / color:** schwarz / black

Einsatzbereich mm		Querschnitt	Länge	Art.-Nr.	€/Stk.
∅ Kabel	∅ Ader	mm²	mm		
<i>dimensions</i>		<i>cross section</i>	<i>length</i>		<i>/pc.</i>
<b>2-Abzweigungen / 2-junctions</b>					
12 - 30	4,5 - 14	4 - 35	93	2584010302X14	11,39
23 - 60	7,5 - 25	25 - 95	118	2584010602X25	18,12
60 - 90	30 - 85	95 - 300	190	2584010902X85	23,58
<b>3-Abzweigungen / 3-junctions</b>					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	85	2584010353X13	13,95
25 - 60	8 - 25	50 - 150	165	2584010603X25	18,56
38 - 80	11 - 35	185 - 240	185	2584010803X35	27,37
<b>4-Abzweigungen / 4-junctions</b>					
16 - 41	4 - 14	6 - 35	100	2584010354X13	9,20
23 - 47	8 - 20	25 - 95	133	2584010474X20	15,36
25 - 60	8 - 25	25 - 150	153	2584010604X25	14,81
36 - 117	14 - 46	95 - 300	222	2584011004X38	25,12
<b>5-Abzweigungen / 5-junctions</b>					
15 - 35	3 - 20	6 - 35	80	2584010355X20	a. A.
15-50	4 -15	4 - 15	83	2584010505X15	19,26
15-70	4 - 20	4 - 20	83	2584010705X20	21,21



**a. A. = auf Anfrage / upon request**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*