

GOGASHRINK SSK 6:1 Stangen dickwandig schwarz /
6:1 pieces a 1,22 m thick-walled black

Dickwandiger Schrumpfschlauch, sehr gute abdichtende Eigenschaft, UV-beständig / thick walled shrink tubing,
very good sealing property, UV resistant

Material / material: Polyolefin

Farbe / color: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +110°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: vollständig geschrumpft bei / completely shrunk at 120°C

Freigabe / release: UL224 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS

Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free



Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	VPE m PU	Art.-Nr.	€ m /m
SSK61190SW	19,0	3,2	3,2	1,22	258113191	15,15
SSK61330SW	33,0	5,5	3,4	1,22	258113331	15,79
SSK61440SW	44,0	7,4	3,6	1,22	258113441	20,36
SSK61508SW	50,8	8,3	4,7	1,22	258113511	42,84
SSK61698SW	69,8	11,7	4,7	1,22	258113701	55,70
SSK61889SW	88,9	17,1	4,7	1,22	258113891	71,60
SSK611194SW	119,4	22,9	4,7	1,22	2581131201	93,80
SSK612350SW	235,0	40,0	4,7	1,22	2581132351	317,00

halogenfrei / halogen-free



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved