

Der geschlitzte Geflechschlauch GSG ist durch die selbstverschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

*Due to the self-wrapping construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.*


Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche (> 13mm) ist kein Montagewerkzeug nötig. /

*Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits (>13mm) no assembly tools are necessary.*

Montagewerkzeug



Überlappung



## GOGACON GSG geschlitzter Geflechschlauch / slitted braided sleeve

**Material / material:** Polyester Monofilament-Multifilament Mischung / monofilament-multifilament blend

**Farben / colours:** schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -70°C bis +125°C

Typ type	Bündel-Ø *max. mm bundle-Ø	VPE m PU	Art.-Nr.	€ /m /m
GSG-5	5	150	240310	2,86
GSG-8	8	100	240311	3,52
GSG-13	13	50	240312	4,50
GSG-19	19	25	240313	5,92
GSG-25	25	25	240314	8,22
GSG-29	29	25	240315	9,56
GSG-32	32	25	240316	10,10
GSG-38	38	25	240317	13,71



\*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

## GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / halogen-free, self-extinguishing UL94 V0

**Material / material:** Polyester Monofilament / polyester monofilament

**Brandklasse / flammability:** selbstverlöschend UL94 V0 / self-extinguishing UL94 V0

**Farben / colours:** schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C bis +150°C

Typ type	Bündel-Ø *max. mm bundle-Ø	VPE m PU	Art.-Nr.	€ /m /m
GSG-V0-5	5	150	240320	3,36
GSG-V0-8	8	100	240321	4,15
GSG-V0-13	13	50	240322	5,33
GSG-V0-19	19	25	240323	7,00
GSG-V0-25	25	25	240324	9,68
GSG-V0-29	29	25	240325	10,61
GSG-V0-32	32	25	240326	11,27
GSG-V0-38	38	25	240327	15,29
GSG-V0-50	50	25	240328	20,40



\*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON GSG V0 EMI geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei /  
 slitted braided sleeve halogen-free**



**Material / material:** verzinkt / tin plated  
**Brandklasse / flammability:** UL94 V0 / UL94 V0  
**Farben / colours:** hellgrau / light grey  
**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C bis +200°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	hellgrau ArtNr <i>light grey</i>	€/m <i>/m</i>
GSG-V0-8-EMI	8	250	240321EMI	32,89
GSG-V0-13-EMI	13	175	240322EMI	45,08
GSG-V0-19-EMI	19	125	240323EMI	59,10
GSG-V0-25-EMI	25	75	240324EMI	68,80
GSG-V0-32-EMI	32	50	240326EMI	84,40
GSG-V0-38-EMI	38	35	240327EMI	99,50
GSG-V0-45-EMI	45	35	240328EMI	123,90



\*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

**GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechschlauch monofil+multifil /  
 slitted braided sleeve monofil**

halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / halogen-free, flame retardant

**Material / material:** Polyester Monofilament-Multifilament Mischung 100% Bedeckung / monofilament-multifilament blend 100% covering  
**Brandklasse / flammability:** flammwidrig / flame retardant  
**Farben / colours:** schwarz / black  
**Temperaturbereich / temperature range:** -50°C bis +150°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/m <i>/m</i>
GSG-FR-5	5	150	240330	3,52
GSG-FR-8	8	100	240331	4,40
GSG-FR-13	13	50	240332	5,66
		250	240332-250	5,23
GSG-FR-19	19	25	240333	7,38
		125	240333-125	6,82
GSG-FR-25	25	25	240334	9,68
GSG-FR-29	29	25	240335	11,89
GSG-FR-32	32	25	240336	12,62
GSG-FR-38	38	25	240337	16,16
GSG-FR-50	50	25	240338	21,52

\*max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°

**GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechschlauch PAB + GSG /  
 fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG**

**Material / material:** Polyamid modifiziert / modified, halogenfrei / halogen-free  
**Farben / colours:** grau / grey  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C bis +105°C

Typ <i>type</i>	passend zu Nennweite <i>appl. for nominal size</i>	Befestigung mit Schraube <i>fixation with screw</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/Stk. <i>/pc.</i>
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	4,56
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	4,56
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	5,5
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	8,64
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	13,97



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved