

GOGACON GS1 Geflechschlauch Spulen / braided sleeve reels

Der GS1 Geflechschlauch zeichnet sich durch sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermoschneider abzulängen. /

The GS1 braided sleeve is characterized by very good chemical resistance and permanent mechanical protection for cables and wires. Additionally the braided sleeve does not store heat or moisture and can be cutted easily with a thermal cutter.

Material / material: Polyester, halogenfrei / halogen-free

Farbe / colour: schwarz / black (Standard), grau auf Anfrage / grey upon request

Expansionsrate / expansion rate: 1:2

Schmelzpunkt / melting point: +250°C

Flammwidrigkeit / flame resistance: ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A

Rauchgiftigkeit / flame smoke toxicity: bestanden / passed CEI 754-1 und CEI 754-2

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C, kurzzeitig / temporarily bis +220°C

Eigenschaft / property: halogenfrei / halogen-free

Typ <i>type</i>	Innen-Ø mm VPE <i>inside-Ø PU</i>		m <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/m <i>/m.</i>
	min.	max.			
GS1-4SW	2	7	100	240420	0,68
GS1-5SW	3	9	100	240421	0,75
GS1-6SW	4	11	100	240422	0,87
GS1-8SW	5	12	100	240423	0,97
GS1-10SW	7	15	100	240424	1,11
GS1-15SW	10	20	50	240425	1,73
GS1-20SW	14	26	25	240426	2,15
GS1-25SW	18	34	25	240427	2,45
GS1-40SW	30	50	25	240428	3,58
GS1-50SW	40	66	25	240429	3,90
GS1-60SW	45	75	25	240430	9,11

halogenfrei / halogen-free



GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben. /

Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable.

Nicht toxisch im Brandfall! / Non-toxic in case of fire!

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm ± 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Typ <i>type</i>	Kabel-Ø VPE <i>cable-Ø PU</i>		Art.-Nr. <i>schwarz black</i>	€/m <i>/m.</i>	Art.-Nr. <i>grau grey</i>	€/m <i>/m.</i>	Art.-Nr. <i>gelb yellow</i>	Art.-Nr. <i>orange orange</i>	Art.-Nr. <i>blau blue</i>	Art.-Nr. <i>rot red</i>	Art.-Nr. <i>grün/gelb green/yellow</i>	€/m <i>/m.</i>
	mm	m										
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300SW	0,52	240300GR	0,57	240300GE	240300OR	240300BL	240300RT	240300GG	0,67
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301SW	0,75	240301GR	0,79	240301GE	240301OR	240301BL	240301RT	240301GG	0,93
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302SW	0,90	240302GR	0,99	240302GE	240302OR	240302BL	240302RT	240302GG	1,17
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303SW	1,25	240303GR	1,40	240303GE	240303OR	240303BL	240303RT	240303GG	1,65
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304SW	1,47	240304GR	1,50	240304GE	240304OR	240304BL	240304RT	240304GG	1,76
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305SW	2,38	240305GR	2,51	240305GE	240305OR	240305BL	240305RT	240305GG	2,96
GS-PP 40/45	32-47	100	240308SW	5,72	240308GR	6,00	240308GE	240308OR	240308BL	240308RT	240308GG	7,09

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved