

GOGASHRINK SSK >3:1 Stangen mittelwandig schwarz /
>3:1 pieces a 1,22 m medium wall black

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleber, guter Schutz gegen Umwelteinflüsse, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, ideal für Niederspannungsanwendungen, UV-beständig / Medium wall shrink tubing with glue, good protection against environmental influences, good electrical and mechanical properties, ideal for low voltage applications, UV resistant

Material / material: Polyolefin

Standardfarbe / standard colour: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +120°C

Konformität / conformity: RoHS

Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free

halogenfrei / halogen-free

Typ <i>type</i>	Innen-Ø in mm <i>vorher/before</i> <i>nachher/after</i> <i>inner-Ø in mm</i>		Wandstärke mm <i>nachher/after</i> <i>wall thickness mm</i>	VPE <i>m</i> <i>PU</i>	Art.-Nr.	€ <i>/m</i> <i>/m</i>
	SSK1203SW	12	3	2,0		1,22
SSK1605SW	16	5	2,2	1,22	258144161	7,02
SSK2206SW	28	6	2,5	1,22	258144281	10,58
SSK3308SW	33	8	2,5	1,22	258144331	13,09
SSK4012SW	40	12	2,5	1,22	258134401	12,49
SSK5516SW	55	16	2,7	1,22	258134551	14,76
SSK6519SW	65	19	2,9	1,22	258134651	21,73
SSK7522SW	75	22	3,0	1,22	258134751	25,46
SSK9525SW	95	25	3,0	1,22	258134951	37,62
SSK11534SW	115	34	3,2	1,22	2581341151	50,60
SSK14042SW	140	42	3,3	1,22	2581341401	60,30
SSK16050SW	160	50	3,3	1,22	2581341601	84,30
SSK18058SW	180	58	3,1	1,22	2581341801	106,60
SSK23565SW	235	65	3,6	1,22	2581442351	130,20



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved