

Material / material: Polykarbonat PC / polycarbonate PC

Umgebungstemperatur / ambient temperature: -40°C - +70°C

Zulassungen / approvals: GERMLLOYD



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzplatte 1x Power groß, 2x Data / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-PWB/2ST	geschirmt / shielded	19	1	440210	36,48
IE-FC-IP-PWB/2ST	ungeschirmt / unshielded			440211	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzpl. 1x Power klein, 2x Data, 1x D-Sub 9-polig / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-PWS/2ST/1D9	geschirmt / shielded	22	1	440212	36,48
IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9	ungeschirmt / unshielded	17,57		440213	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzplatte 1x Power klein, 4x Data / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-PWS/4ST	geschirmt / shielded	24	1	440214	36,48
IE-FC-IP-PWS/4ST	ungeschirmt / unshielded	21		440215	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzplatte 1x Power klein, 2x D-Sub 9-polig / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-PWS/2D9	geschirmt / shielded	20	1	440216	36,48
IE-FC-IP-PWS/2D9	ungeschirmt / unshielded	13,7		440217	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzplatte 1x Power US, 2x Data / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-PWU/2ST	geschirmt / shielded	22,1	1	440218	36,48
IE-FC-IP-PWU/2ST	ungeschirmt / unshielded	20		440219	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzplatte 2x Data, 2x D-Sub 9-polig / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-2ST/2D9	geschirmt / shielded	23,77	1	440220	36,48
IE-FC-IP-2ST/2D9	ungeschirmt / unshielded	16,95		440221	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle Einsatzpl. 1x Data, 1x D-Sub 9-polig, 1x D-Sub 25-pol. / insert plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25	geschirmt / shielded	22	1	440222	36,48
IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25	ungeschirmt / unshielded	15,36		440223	16,42



GOGAPLUG Service-Schnittstelle leere Platte / blind plate

Typ	Schirmung	Gewicht	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	shield	weight	PU		/pc.
IE-FC-IP-BP	ungeschirmt / unshielded	11,75	1	440224	14,75



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved