

GOGASHRINK SS 2:1 Rollen schwarz / 2:1 reels black

Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch / *High graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube.*

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +90°C, vollständig / *complete* ≥125°C

Zulassung / *approval*: UL224, Konformität / *conformity*: RoHS

Eigenschaften: / *feature*: halogenfrei / *halogen-free*



Typ	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	VPE	ArtNr	€
	vorher/ <i>before</i>	nacher/ <i>after</i>	nachher / <i>after</i>	m		/m
<i>type</i>	<i>inner- Ø in mm</i>		<i>wall thickness mm</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
SS21048SW	4,8	2,4	0,50	75	258000041	0,77

GOGASHRINK SSK 4:1 Stangen transparent / 4:1 pieces a 1,22 m transparent

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / *High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant*

Temperaturbereich / *temperature range*: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / *min. temperature for shrink process*: +70°C, vollständig / *complete* 110°C

Konformität / *conformity*: RoHS, Normen / *standards*: SAE-AMS-DTL-23053/4



Typ	Innen-Ø in mm		Wandstärke mm	Kleber	VPE	ArtNr	€
	vorher/ <i>before</i>	nacher/ <i>after</i>	nachher/ <i>after</i>	mm	m		m
<i>type</i>	<i>inner- Ø in mm</i>		<i>wall thickness mm</i>	<i>glue</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m</i>
SSK4104TR	4	1	1,00	0,5	1,22	258141045	3,56

GOGATOOL HG2000 – Heißluftgerät / heat gun

zum thermischen Verarbeiten von Schrumpfschläuchen / *for heat-shrinking tube*

Spannung / *voltage*: 230 V

Leistung / *power*: Stufe I / *step 1* 1000 W, Stufe II / *step 2* 2000W

Temperatur / *temperature*: Stufe I / *step 1* 350°C, Stufe II / *step 2* 550°C

Luftdurchlass / *air settings*: Stufe I / *step 1* 300l/min, Stufe II / *step 2* 500l/min

Typ	Gewicht	ArtNr	€
	kg		/Stk.
<i>type</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
HG2000	0,65	12800815	a. A.

a. A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Werkzeuge haben NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request, tools have NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved