

Extrem Kompakt - 14mm Außendurchmesser / extremely compact – only 14mm outer diameter
Schnellverschlussystem Easy-Click / quick lock system easy-click
Verkabelung mit Schraubklemmen / wiring with screw terminal blocks
Wasserdicht IP68-IP69K – für außen geeignet / waterproof IP68-IP69K- for outdoor use

14 mm





Material Klemmgehäuse / material terminal block housing: PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Material Kabelverschraubung / material cable glands: PA66 GF UL94 V2 GWT 850°C
Material Dichtring / material seal: TPE grün / TPE green

Anschlüsse / connections: 2-polig, 3-polig / 2-pole, 3-pole
Schraubklemmen / screw clamps: max. 0,25 – 1,0 mm²
Spannung / voltage: max. 400 VAC, 48 VDC
Nennstrom / nominal current: 10 A AC, max. 1 A DC
Kontaktwiderstand / contact resistance: < 10mΩ
Isolationswiderstand / insulation resistance: 100 MΩ
Prüfspannung / impulse withstand voltage: 4 kV Cat II
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Klemmbereich / clamping range: 5,8 – 9 mm
Schutzart / protection grade: wasserdicht / water resistant IP 68 (30m 1h), IP69K
Stoßfestigkeit / impact resistance: IK06
Normen / standards: EN 61984, EN 61535
 Verwendbar für Class2(doppelte Isolation max 250 VAC
 usable for class2 (double isolation) max. 250 VAC



< 90 mm

Außen-Isolation entfernen (X) / outer insulation removal	max. 20mm
Abisolierlänge (Y) / wire stripping	10 mm

GOGAPLUG RSTM MICRO Stecker und Buchsen / plugs and sockets

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	Klemmbereich mm	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	markings	clamping range	part no.	/pc.
RSTM-B-2	Buchse / socket			5.8 - 6.9	114402B	6,80
RSTM-S-2	Stift / plug				114402S	6,83
RSTM-B-2K	Buchse / socket	2	1 - 2	7.0 - 8.0	114402B.1	6,80
RSTM-S-2K	Stift / plug				114402S.1	6,80
RSTM-B-3	Buchse / socket			7.0 - 8.0	114403B	6,99
RSTM-S-3	Stift / plug				114403S	6,99
RSTM-B-3K	Buchse / socket	3	L - N - GND	8.0 - 9.0	114403B.1	a.A.
RSTM-S-3K	Stift / plug				114403S.1	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG RSTM-W Gehäuse-/Wanddurchführung / panel-/wall-mounted installation

Montage mit Gegenmutter M16 / mounting with locknut M16

Typ	Kontakte	Polzahl	Beschriftung	ArtNr	€ /Stk.
type	contacts	pole number	pole number	part no.	/pc.
RSTM-WB-2	Buchse / socket	2	1 - 2	114402WB	6,72
RSTM-WS-2	Stift / plug			114402WS	6,72
RSTM-WB-3	Buchse / socket	3	L - N - GND	114403WB	6,89
RSTM-WS-3	Stift / plug			114403WS	6,89



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPLUG RSTM-H Verteiler Buchse o. Stecker / distributor plug or socket

4-Wege / 4 ways : 1 IN (Stecker / plug) / 3 OUT (Buchse / socket)
LED-Betriebsanzeige / LED power indicator

Typ	Polzahl	Kennzeichnung	ArtNr	€
type	pole number	marking	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-H2	2	1 - 2	114412	24,38
RSTM-H3	3	L - N - GND	114413	25,61



GOGAPLUG RSTM-D Spezielle Dichtringe, Reduziertüllen / special reduction grommets

Material / material: TPE-S grün / TPE-S green
Temperaturbereich / temperature range: max. 125°C
Schutzart / protection grade: IP 68

Typ	Loch	Polzahl	ArtNr	€
type	hole	pole number	part no.	/pc.
RSTM-D0	3 - 5.5 mm	1	114401X	0,48
RSTM-D1	1.9 - 2.5 mm	2	114402X	0,47
RSTM-D2	a.A.	3	114403X	0,47

Art.Nr.: 114401X



Art.Nr.: 114402X



Art.Nr.: 114403X



GOGAPLUG RSTM-A Abdeckkappen / closure caps

Material / material: PBT + TPE-S grün / PBT + TPE-S green

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-AB2	Abdeckung f. Buchse 2-polig / closure cap for socket 2-pole	114409B-2	1,41
RSTM-AS2	Abdeckung für Stift 2-polig / closure cap for plug 2-pole	114409S-2	1,41
RSTM-AB3	Abdeckung f. Buchse 3-polig / closure cap for socket 3-pole	114409B-3	1,41
RSTM-AS3	Abdeckung für Stift 3-polig / closure cap for plug 3-pole	114409S-3	1,41

Art.Nr.: 114409S-2/3



Art.Nr.: 114409B-2/3



GOGAPLUG RSTM-Z Zubehör / accessories

Material / material: PA66 GF UL94 V0

Typ	Beschreibung	ArtNr	€
type	description	part no.	/Stk. /pc.
RSTM-ZMS	Maulschlüssel für Steckverbinder / spanner for connectors	114409	1,22
RSTM-ZS2	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 2-polig / screwing aid f. panel mounting 2-pole	114409-2	1,02
RSTM-ZS3	Schraubhilfe f. Gehäuseanschluss 3-polig / screwing aid f. panel mounting 3-pole	114409-3	0,81

Art.Nr.: 114409



Art.Nr.: 114409-2/3



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved