
















Anaconda Multitite

Schlauch-Auswahl-Tabelle Anaconda Multitite

MULTITITE	MATERIAL	MATERIAL	TEMPERATUR		BESTÄNDIGKEIT (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI- BILITÄT	BESTÄNDIGKEIT PRÜFUNGEN			SCHUTZ- BEREICH	SEITE
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl	Klasse		
Typ	Innen	Mantel											
FCD Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 3
FCD Grau	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++	++		IP 67	2 - 4
FCE Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 5
FCE-LFH Schwarz	Galvanisierter Stahl	TPO Halogenfrei RoHS	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++	   	IP 67	2 - 6
FCE- PUVO Schwarz	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 67	2 - 7
FCE- LFHB	Galvanisierter Stahl	TPO Halogenfrei Edelstahl Geflecht	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++	   	IP 67	2 - 20

Die IP 54, IP 65 und IP 68 Verschraubungen für Multitite sind hinter den Schläuchen erwähnt.