

**Messing-vernickelte Verschraubungen für Gogacon Hitzeschutzschläuche! /**  
**Brass nickel-plated fittings for Gogacon heat protection hoses! /**

Zur Montage der Anaconda Standard-Verschraubung an dem Gogacon Hitzeschutzschlauch. Dazu benötigen Sie den speziellen Metall-Klemmring zur sicheren Befestigung. Sie können unsere geraden, 45° und 90° Winkelverschraubungen, Sonderverschraubungen als auch Edelstahlverschraubungen, ebenso montieren. /

To mount the Anaconda standard glands to the Gogacon heat protection hose. For this you need the special metal clamping ring for secure fastening. You can also mount our straight, 45° and 90° angle fittings, special fittings as well as stainless steel fittings.

**Konstruktion: Messing vernickelte Verschraubungen, bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter). /**

**Construction: brass nickel-plated fittings, consisting of 4 parts (housing, screw-in sleeve, clamping ring and coupling nut).**

**Material / material:** Gehäuse, Einschraubhülse, geschlitzter Klemmring und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die Nennweiten 3/8" bis 1" ist die Einschraubhülse aus verzinktem Stahl. Die Farbtülle sind aus PA6 Material (rot ist ISO Metrisch, blau ist PG und weiß ist NPT).

**Temperaturbereich / temperature range:** -45°C - 105°C Dauertemperatur, ohne Kunststoffinserts höher (Kabel-Schlauchverschraubungen sind von -40°C - +300°C auf Anfrage)

**Schutzklasse / protection grade:** IP54, durch eine zusätzliche Ummantelung mit HS VB Vulkanisierband ist eine IP67 Abdichtung möglich.

**Farbe / color:** metallisch glänzend

**GOGACON Klemmring / clamping ring**

**Messing verzinkt, in Anwendung mit HS Hitzeschutzschläuchen / galvanized brass, used w. HS heat protection hose**

DN (mm)	HS Typ		Verschraubungsgewinde Größe			VPE m PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
	Aero	Industrial	ISO	PG	NPT			
	HS type		cable gland size					
13/10	HS Aero 08	HS Industrial 06	M16 x 1,5	11	1/2"	10	79-817.512.0	3,16
16/13	HS Aero 10	HS Industrial 08	M20 x 1,5	16	1/2"	10	79-817.516.0	4,04
22/19	HS Aero 14	HS Industrial 12	M25 x 1,5	21	3/4"	5	79-817.520.0	4,83
25	HS Aero 16	HS Industrial 16	M32 x 1,5	29	1"	5	79-817.526.0	6,37
35/32	HS Aero 22	HS Industrial 20	M40 x 1,5	36	1 1/4"	2	79-817.535.0	7,42
38	HS Aero 24	HS Industrial 24	M50 x 1,5	42	1 1/2"	2	79-817.540.0	12,72
51	HS Aero 32	HS Industrial 32	M63 x 1,5	48	2"	2	79-817.550.0	23,32




**GOGACON gerade Verschraubung metrisch / straight gland metric**

**Metrische gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /**

**Metric straight screw connection with external thread, brass nickel plated. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!**

Gewinde Metrisch thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
	Aero	Industrial	A	B	C	E			
	HS type		dimensions (mm)						
M16 x 1,5	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10	79-712.016.1	5,67
M20 x 1,5	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10	79-712.020.1	6,52
M25 x 1,5	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5	79-712.025.1	10,08
M32 x 1,5	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5	79-712.032.1	16,06
M40 x 1,5	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2	79-712.040.1	25,86
M50 x 1,5	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2	79-712.050.1	36,29
M63 x 1,5	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2	79-712.063.1	52,00




**GOGACON gerade Verschraubung PG / straight gland PG**

**PG gerade Verschraubung mit Außengewinde, Messing-vernickelt. Bei großer Hitze muss der Standard-Klemmring aus Kunststoff gegen den Messing-Klemmring ausgetauscht werden! /**

**PG straight screw connection with male thread, nickel-plated brass. At high temperatures, the standard plastic compression ring must be replaced with the brass clamping ring!**

Gewinde PG thread	HS Typ		Abmessungen (mm)				VPE m PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
	Aero	Industrial	A	B	C	E			
	HS type		dimensions (mm)						
11	HS Aero 08	HS Industrial 06	35	12	26	24	10	79-810.011.1	9,33
16	HS Aero 10	HS Industrial 08	37	13	29	27	10	79-810.016.1	11,49
21	HS Aero 14	HS Industrial 12	40	15	35	33	5	79-810.021.1	14,18
29	HS Aero 16	HS Industrial 16	46	15	45	43	5	79-810.029.1	24,36
36	HS Aero 22	HS Industrial 20	52	16	54	52	2	79-810.036.1	39,17
42	HS Aero 24	HS Industrial 24	56	18	63	60	2	79-810.042.1	51,70
48	HS Aero 32	HS Industrial 32	66	20	77	74	2	79-810.048.1	76,40



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved