

GOGACON PA1 Wellrohr-Schlauch Standard / corrugated conduit standard

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / for medium to high mechanical stress

Gute Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /
good resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids

Material / material: Polyamid PA 6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit / halogen-free, good UV resistance

Schutzart / protection grade: IP65

Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self extinguishing

Trittfestigkeit / impact resistance: 350N / 100mm

Wechselbiegefestigkeit / fatigue strength: ≤ 100.000 bei 23°C

Temperaturbereich / temperature range: schwarz / black: -40°C - +140°C, kurzzeitig / temporarily +160°C
grau / grey: -40°C - +105°C

Standard-Typ /
standard type



Gilt nur für schwarz /
only applies to black



Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Aussen -Ø mm outside-Ø	Nennweite mm nominal size	VPE / PU		ArtNr grau grey	€ /m. /m.	ArtNr schwarz black	€ /m. /m.
				Palette m palette	Ring m ring				
PA1-7,5	6,7	10	7,5	4500	50	240100	0,83	240100SW	0,63
PA1-10	9,9	13	10	2400	50	240101	0,85	240101SW	0,66
PA1-12	12,2	15,7	12	2100	50	240102	1,02	240102SW	0,77
PA1-17	16,6	21,2	17	1000	50	240103	1,56	240103SW	1,20
PA1-23	23,2	28,3	23	600	50	240104	2,43	240104SW	1,91
PA1-29	29	34,5	29	300	25	240105	3,18	240105SW	2,49
PA1-37	36	42,4	37	250	25	240106	4,34	240106SW	4,09
PA1-50	48,1	53,8	50	125	25	240107	6,06	240107SW	5,81

GOGACON PA3 Wellrohr-Schlauch hohe Brandklasse / corrugated conduit high flame class

Für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung / for medium to high mechanical stress

Exzellente Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren /
excellent resistance against mineral based oils and grease, alkalis, weak acids

Material / material: mod. Polyamid PA 6, halogenfrei, UV beständig / halogen-free, UV resistant

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil 2), selbstverlöschend / self extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +140°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Trittfestigkeit / impact resistance: 750N / 100mm

Zulassung / approval: UR



Höhere Brandklasse /
higher flame class



Typ type	Innen -Ø mm inside-Ø	Aussen -Ø mm outside-Ø	Biegeradius min. mm bending radius	VPE m PU	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€ /m. /m.
PA3-10	9,9	13,0	20	50	240121	240121SW	1,31
PA3-12	12,2	15,7	30	50	240122	240122SW	1,81
PA3-17	16,6	21,2	45	50	240123	240123SW	2,97
PA3-23	23,2	28,3	50	50	240124	240124SW	4,65
PA3-29	29,0	34,5	60	25	240125	240125SW	6,10
PA3-37	36,0	42,4	70	25	240126	240126SW	7,88
PA3-50	47,7	54,5	90	25	240127	240127SW	10,72

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved