

Mit integriertem Kondensatverdampfer / with integrated condensate evaporator
Bei dem Gerät ohne Verdampfer ist nun ein Kondensatablauf-Kit dabei
/ the unit without evaporator now comes with a condensate drain kit
Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling power according to DIN 316
Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL an cUL

Preiswert /
low cost



Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Schaltschrank-Kühlgeräten des Herstellers ist die ECO-Serie höchst effizient und besitzt quer durch alle Modelle hervorragende COP-Werte. Das integrierte blaue Display zeigt sowohl die Temperatur als auch den Betriebsstatus an und kann jederzeit leicht über ein TouchPad neu eingestellt bzw. programmiert werden. Alle Geräte sind auf Anfrage auch mit Außenteilen in Edelstahl lieferbar und in Outdoor-Versionen mit Schutzart IP55. / Many years of experience in the development and production of enclosure cooling units the manufacturer's ECO Series is highly efficient and has across all models outstanding COPs. The integrated blue display shows both the temperature and the operating status and can be easily adjusted or reprogrammed at any time on a touch pad. All units are also available with external parts in stainless steel and in outdoor versions IP55.

Bauart / design: Anbau / attachment
Verdichterart / type of compressor: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor
Kühlmittel / coolant: R134a
Bedienung/ operation: Touchpad auf Frontseite / touch pad frontside
Gehäuse / enclosure: Stahlblech, pulverbeschichtet / powder-coated sheet steel
Farbe / color: Lichtgrau / lightgrey RAL 7035
Schutzart / protection grade: Schrankkreislauf / cabinet cycle: IP54;
Umgebungskreislauf / surrounding cycle: IP24
Temperaturbereich / temperature range: +10 °C - +55 °C
Zertifizierung / certification: CE, cURus, cULus
Montageart / montage type: Wandan- und Halbeinbau / wall and semi mounting
Luftvolumenstrom / air flow volume: Umgebungskreislauf / ambient air circuit: 90 / 250 m³/h
Schrankkreislauf / cabinet air circuit: 115 / 136 m³/h



GOGASWITCH ECO Kühlgeräte Wandmontage / cooling unit ECO wall mounting

Typ type	Kühlleistung L35/L35 cooling capacity	Maße mm dimensions	Nennspannung VAC nominal voltage	Gewicht kg weight	Innen / Außen m³/h inside / outside	ArtNr	€ /Stk. /pc.
EKG-4304	320 W	500x280x200	230	18,0	117/90	572-43040001	623,00
			120*	18,0		572-43043001	a.A.
EKG-4305	550 W	650x315x360	230	27,7	117/475	572-43050001	683,00
			120/400/460	33,7		572-43053001	a.A.
EKG-4308	750 W	650x315x260	230	27,7	117/475	572-43080001	720,00
			120	33,7		572-43083001	a.A.
EKG-4310	1.000 W	650x315x260	230	30,0	298/446	572-43100001	883,00
			120	36,0		572-43103001	a.A.
EKG-4315	1.500 W	980x395x260	230	39,7	470/595	572-43150001	1 062,00
			120	47,7		572-43153001	a.A.
EKG-4320	2.000 W	980x395x260	230	44,2	470/650	572-43200001	1 204,00
			2x 400	57,0		572-43202001	1 490,00
EKG-4325	2.500 W	1230x500x340	230	57,0	550/750	572-43250001	1 500,00
			3x 400	57,0		572-43252001	1 765,00
EKG-4330	3.000 W	1230x500x340	230	67,5	860/700	572-43300001	1 716,00
			3x 400	70,0		572-43302001	1 903,00
EKG-4340	4.000W	1230x500x340	230	69,0	860/1050	572-43400001	1 872,00
			3x 400	75,0		572-43402001	2 137,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

* Version für 120/400/460 mit externem Ringkerntrafo / version for 120/400/460 with external toroidal transformer

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Befestigungsposition 1: Aluminium Netz
Befestigungsposition 2: Synthetik Filtermatten




Mounting option 1: Aluminium net
Mounting option 2: synthetic filter mat

GOGASWITCH MF Metallfilter / metal filter

Werden am besten in fettiger und öliger Umgebung eingesetzt, sind aber weniger effektiv als Synthetik Filtermatten. /
Best be used in greasy and oily environment, but are less effective than synthetic filter mats.

Für Typ <i>for type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310		572-SP43040001BF1	52,40
EKG-4315 / EKG-4320	1	572-SP43150001BF1	61,60
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001BF1	70,40



Washbares Aluminium Netz
wash-able aluminium net

GOGASWITCH SFM synthetic Filtermatten / synthetic filter mats

Bestehen aus thermisch verschweißten polyolefine Fasern und eignen sich besonders für sandhaltige und staubige Umgebungen /
Consist of thermally welded polyolefins fibers and are particularly for sandy and dusty environments.
Feuerschutzklasse F1(DIN53483), UL zertifiziert, wasch- und wiederverwendbar /
fire class F1 (DIN53483), UL certified, washable and reusable

Für Typ <i>for type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310		572-SP43040001O1	20,58
EKG-4315 / EKG-4320	5	572-SP43150001O1	20,58
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001O1	22,39



Synthetik Filtermatten
synthetic filter mats

GOGASWITCH FH Filterhalter / filter holder

Bei Kauf gibt es eine passende Synthetik Filtermatte kostenlos dazu. /
If you buy a filter holder – you get one synthetic filter mat for free.

Für Typ <i>for type</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
EKG-4304 / EKG-4305 / EKG-4308 / EKG-4310		572-SP43040001BG1	39,18
EKG-4315 / EKG-4320	1	572-SP43150001BG1	59,80
EKG-4325 / EKG-4330 / EKG-4340		572-SP43250001BG1	66,60



Filterhalter
filter holder

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

