

GOGAFIX MSVV2 Steckverschraubung Messing / brass quick fitting gland

Verschraubung für einseitige Montage ohne Spezialwerkzeug, kein Innengewinde erforderlich, Kontern an der Gehäuseinnenseite entfällt, für Wandstärken von 0,5-4mm stufenlos einstellbar, mit integrierter Zugentlastung für großen Dicht- und Klemmbereich / cable glands for one-side installations without special tools, no inside thread required, locknut on the innerside dispensable, continuously adjustable in wall thickness from 1-4mm, integrated anchorage, wide sealing and clamping range.

Material / material: Messing, vernickelt / nickel plated brass.
Dichteinsatz / sealing insert: Chloropren / chloroprene
Flachdichtung / flat sealingt: Chloropren / chloroprene
Schutzart / protection grade: IP 66/68

Vorteil: Gleiche Drehrichtung für Verschraubungs- und Kabelmontage / advantage: same direction of rotation for gland and cable mounting

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C, kurzzeitig / short time -30°C - +150°C


Loch D1 für <i>hole for</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite mm (SW1) <i>spanner size</i>	Wandstärke WT mm <i>wall thickness</i>	Höhe H mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M16	5 - 10	20	0,5 - 4	45	50	231302	13,63
M20	6 - 12	22	0,5 - 4	44	50	231303	16,20
M25	11 - 17	27	0,5 - 4	46	10	231304	19,00
M32	15 - 21	34	0,5 - 4	54	10	231305	22,87
M40	19 - 28	43	0,5 - 4	60	5	231306	32,89



GOGAFIX MSVV2R Steckverschraubung mit reduziertem Klemmbereich / brass quick fitting gland with reduced clamping range

Wie MSVV2, jedoch mit reduziertem Klemmbereich / same as MSVV2, but with reduced clamping range

Loch D1 für <i>hole for</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite mm (SW1) <i>spanner size</i>	Wandstärke WT mm <i>wall thickness</i>	Höhe H mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M16	3 - 7	20	0,5 - 4	45	50	231312	13,63
M20	5 - 9	22	0,5 - 4	44	50	231313	16,20
M25	8 - 13	27	0,5 - 4	46	10	231314	19,00
M32	11 - 15	34	0,5 - 4	54	10	231315	22,87
M40	16 - 23	43	0,5 - 4	60	5	231316	32,89




GOGAFIX DMWZ Demontagewerkzeug / disassembly tool

Siehe KVV2 Steck-Verschraubung aus Kunststoff / See KVV2 nylon quick fitting gland

Material: Polyamid / polyamide

Typ <i>type</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
DMWZ-16	13	1	239032	0,75
DMWZ-20	13	1	239033	0,83
DMWZ-25	13	1	239034	0,88
DMWZ-32	13	1	239035	0,97
DMWZ-40	15,5	1	239036	1,05



GOGAFIX SN6k Stecknuss für KVV2-Schnellmontage / hexagonal socket for quick fittings

Siehe KVV2 Steck-Verschraubung aus Kunststoff / See KVV2 nylon quick fitting gland

Material: Chrom Vanadium Stahl, verchromt / chrom vanadium steel, chrome plated

Typ <i>type</i>	für Schlüsselweite mm <i>for wrench size</i>	Innenvierkant <i>square drive</i>	Gesamtlänge mm <i>length</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>	
SN6k-20-1/2	20	1/2"	76	0,15	1	128601	17,77	
SN6k-22-1/2	22	1/2"	76	0,20	1	128602	17,77	
SN6k-24-1/2	24	1/2"	76	0,25	1	128603	19,43	
SN6k-27-1/2	27	1/2"	76	0,28	1	128604	21,80	
SN6k-30-1/2	30	1/2"	76	0,29	1	128605	25,08	
SN6k-34-1/2	34	1/2"	76	0,31	1	128606	60,90	
SN6k-36-1/2	36	1/2"	77	0,55	1	128607	34,61	
AD4k1/2-1/4	außen/outside 1/2"	außen/outside 1/2"	1/4"	70	0,04	1	128609	7,33



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / WERKZEUGE NETTOPREISE

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / TOOLS NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved