

GOGATool Outlet Spezial 20

Mit der Abisolierzange Outlet Special 20 ist das Erstellen eines Kabelausschnittes für Schirmanschluss Systeme, Potentialausgleiche und Erdungen in wenigen Handgriffen erledigt. Ein Kabelausschnitt kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels herausgenommen werden. Mit der Outlet Special 20 können unterschiedliche Kabeltypen, wie zB NYM-Kabel, Coaxial-Kabel, sowie geschirmte Mess-, Kontroll-, und Steuerleitungen bearbeitet werden. /

With the wire stripper Outlet Special 20 the creation of a cable-cut-out-section for shield connecting systems, potential equalisation and grounding can be done with little hand grips. A cut-out-section can be chosen anywhere at the cable. With the Outlet Special 20 you can process diverse cable types for example, NYM-cable, coaxial-cable, as well as shielded measuring- and control cables.

Kabeldurchmesser für Rundschnitt /
cable diameter for round-cut: 6,9 – 9,5 mm
Abisolierlänge / stripping length: 20 mm
Gewicht / weight: 100 g
max. Schnittlänge Isolierung /
maximal cutting length isolation: 1,40mm



Längsschnitt

Rundschnitt links und rechts vom Längsschnitt durch 1/4 Drehbewegung der Zange

Kabelsequenz freilegen

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Outlet Special 20	12800147	80,90

GOGATool Sensor Spezial

Mit der Abisolierzange Sensor Special ist das Abisolieren von Kombileitungen zum Anschluss von Sensor-Aktor Verteilerboxen/Buskoppler schnell und sicher möglich. Die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht werden nicht angeschnitten und beschädigt. Datenleitungen zum Anschluss an M8, M12 Steckverbinder sind in beliebiger Länge abzuisolieren, da die Leitungen durch die Zangengriffe geführt werden können. Die Sensor Special muss auf die unterschiedlichen Kabelquerschnitte nicht eingestellt werden, da sie über ein automatisches Abtastsystem verfügt. Eine spezielle Klingengeometrie gewährleistet das sichere Abisolieren folgender Kabeltypen: Halogenfreie geschirmte oder ungeschirmte Sensor-/Aktor – Leitungen, m. PUR o. PVC Außenmantel & 3-8-adr. Kabelaufbau (z.B. 3x0,34 mm² ungesch. b. 8x0,25 mm² geschirmt). /

With the wire stripper Sensor Special it is possible to strip combination lines to connect sensor-actuator distributor boxes/ bus coupler fast and save. The inner wire and the shielding braid will not be cut or damaged. You can strip data cables in any desired length for the connection to M8 or M12 plug connectors because it is possible to put the cables through the handle. The Sensor Special must not be adjusted to the several wire sized because the stripper has an automatic tracing system. The perfect blade geometry guarantees the save strip following cable types: halogenfree, shielded or unshielded sensor and actuator cables with PUR or PVC outer sheath and 3 – 8 wired (for example 3x0,34 mm² unshielded and up to 8x0,25 mm² shielded).

Arbeitsbereich / work area: 4,40 – 7,00 mm Ø
Abisolierlänge / stripping length: optional
Gewicht / weight: 126 g
TUV / GS: geprüft / proved

Klingenwechsel möglich! / Cutting blade exchangeable!

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
SENSOR Spezial	12800148	112,00
Ersatzmesser / replacement knife	12800135	52,10



GOGATool AS-Interface Pro

Automatische Abisolierzange für AS-Interface Kabel mit PUR oder TPE Außenisolierung. /

Automatic wire stripper for AS-interface cable or TPE outside insulation.

Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich. / No danger to damage the inner wires.

TUV / GS: geprüft / proved

Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
AS-Interface Pro	12800102	83,90



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, NET PRICES
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Klingenwechsel möglich! /
Cutting blade exchangeable!

GOGATool Sensor Mini

Automatische Abisolierzange für Sensor- / Aktor-Leitungen, Steuerleitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PVC-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau./

Automatic Cable Stripping Pliers for sensor cables, control cables, PUR halogen-free cables, highly flexible TPE-U-cables, PUR-cables, PUR/PVC-cables, PVC-cables, shielded and non-shielded, multi-stranded.

Arbeitsbereich / working range: 3,2 – 4,4 mm Ø

Abisolierlänge / stripping length: beliebig / any

Gewicht / weight: 152 g



Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
SENSOR Mini	12800153	112,00
Ersatzmesser / replacement knife	12800158	49,55

GOGATool FKZ

Automatische Abisolierzange zur Bearbeitung des Außenmantels sowie der inneren massiven oder flexiblen Leitern, von PVC-isolierten Installations-Flachkabeln. Die automatische Einstellung auf den Querschnitt verhindert Beschädigungen der Leiter, die Klingenkassette ist austauschbar. /

Automatic wire stripping plier for processing the outer sheath as well as the inner solid or exible conductors of PVC-insulated installation at cables. The automatic adjustment to the cross-section prevents damage to the conductors, the blade cassette is replaceable

Arbeitsbereich / work area: Installations-Flachkabel und deren Innenleiter, Kabelmantel bis 12 mm Breite/Leiter 0,75 - 2,5 mm² /

Building installation flat cables and conductors, Cable sheathing up to 1/2" width / conductor 0,75 - 2,5 mm²

Abisolierlänge / stripping length: beliebig / any

Gewicht / weight: 152 g



Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
FKZ	12800133	34,51
Ersatzmesser / replacement knife	12800134	21,81

GOGATool 6-16mm²

Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Außenisolierung von 6 - 16 mm² (AWG 10 - 6). Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energy-flex®). Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich auf Grund der Kabeldurchführung im Griff. Längenskala aufgedruckt, die Klingenkassette ist austauschbar. / Automatic wire stripper which is suitable for standard round wires with cross sections from 6 to 16mm² (AWG 10-6). This tool will remove the PVC outer cable insulation. Also suitable for stripping the sheathing of PVC-Flex 3x0,75mm² and solar cables with jointed cable sheathings (e.g. Solarflex®, Energyflex®). Stripping of any length possible due to open frame construction of handles. Length scale printed on handle. The the blade cassette is replaceable.

Abisolierlänge / stripping length: beliebig / any

Optischer Längensschlag / optical length scale: 15-18-20 mm

Gewicht / weight: 152 g



Typ	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
6-16mm ²	12800150	55,70
Ersatzmesser / replacement knife	12800159	25,74

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved